



in | out
SAVE THE FOREST



LF 10 - Mosaico / LF 10

IN/OUT

DESIGN: CERAMICA DEL CONCA

Il fascino del legno incontra la qualità del gres porcellanato e con In/Out la gamma Rover si arricchisce di un nuovo formato e di due superfici, di cui una grip perfetta per ambienti esterni. Disponibile in 4 colori, questa serie si ispira alle essenze africane dell'Afrormosia, rarissima e pregiata e per questo da salvaguardare dal rischio di estinzione.

In/Out oltre a non intaccare le foreste rimane intatta con il passare degli anni: non si rovina con urti o graffi non cambia tonalità con il tempo e con i raggi solari.

Si può usare anche in bagno e in cucina perché non si deforma a contatto con l'acqua, il vapore e l'umidità.

With In/Out the allure of wood meets the quality of porcelain tile, expanding the Rover line with a new size and two new surfaces. Optimal grip for outdoor installation.

Available in 4 colors, the series conjures up the African essences of Afrormosia, a rare and valuable wood to be protected from the threat of extinction.

In/Out, in addition to not contributing to deforestation, is made to last, staying intact through the years, undamaged by shock or scratching, without fading in time or due to sun exposure. In/Out can even be installed in bathrooms and kitchens because it isn't warped by exposure to water, vapor and moisture.



Outside: LG 5

Inside: LF 5

Muretto: Rilievi / HBL 10





LF 10
15x60 6"x24"
073

In fase di posa si consiglia una sfalsatura massima di 15 cm
Do not offset brick pattern by more than 15 cm
Bei versetzter Verlegung wird ein Versatz von maximal 15 cm empfohlen
En phase de pose on conseille un décalage de 15 cm au maximum



LG 10 Grip
15x60 6"x24"
079

R12

Mosaico / LF 10
30x30 12"x12"
228



Metal A
1x1 1/4"x1/4"
003

Factory Mix
30x30 12"x12"
228



Listello Metal
1x60 1/4"x24"
034

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



R12

Battiscopa / LF 10
7,5x60 3"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
020

Gradone Lineare / LG 10 Grip
15x60 6"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
095



LF 5
15x60 6"x24"
073

In fase di posa si consiglia una sfalsatura massima di 15 cm
Do not offset brick pattern by more than 15 cm
Bei versetzter Verlegung wird ein Versatz von maximal 15 cm empfohlen
En phase de pose on conseille un décalage de 15 cm au maximum



LG 5 Grip
15x60 6"x24"
079

R12

Mosaico / LF 5
30x30 12"x12"
228



Metal A
1x1 1/4"x1/4"
003

Factory Mix
30x30 12"x12"
228



Listello Metal
1x60 1/4"x24"
034


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




R12

Battiscopa / LF 5
7,5x60 3"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
020

Gradone Lineare / LG 5 Grip
15x60 6"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
095


 Box	Package	15x60	SHADE VARIATION LOW MODERATE HIGH RANDOM						 LF	 LG	ASCIUTTO DRY TROCKEN SEC	BAGNATO WET NASS MOUILLE		
	Pieces	12		LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	
	Mq.	1,08		THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE			SLIPPING RESISTANCE	
Kg.	24,00	GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	RUTSFESTIGKEIT					
 Europallet	Boxes	44	LA PORCELAIN EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT				
	Mq.	47,52		10,5 mm	RESISTANT	~0,1%		GA	R9	DIN 51130			R 12	-
	Kg.	1076,00			ISO 10545.12	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130	DIN 51097			-	A+B
			Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces											



LF 1
15x60 6"x24"
 073



LG 1 Grip
15x60 6"x24"
 079



Metal A
1x1 1/4"x1/4"
003 




Listello Metal
1x60 1/4"x24"
 034 

Pezzi Speciali *Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales*



Battiscopa / LF 1
7,5x60 3"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Gradone Lineare / LG 1 Grip
15x60 6"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
 095 





LF 9
15x60 6"x24"
073

In fase di posa si consiglia una sfalsatura massima di 15 cm
Do not offset brick pattern by more than 15 cm
Bei versetzter Verlegung wird ein Versatz von maximal 15 cm empfohlen
En phase de pose on conseille un décalage de 15 cm au maximum



LG 9 Grip
15x60 6"x24"
079



Metal A
1x1 1/4"x1/4"
003 




Listello Metal
1x60 1/4"x24"
034 

Pezzi Speciali *Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales*



Battiscopa / LF 9
7,5x60 3"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Gradone Lineare / LG 9 Grip
15x60 6"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
 095 

 Box	Package	15x60	SHADE VARIATION LOW MODERATE HIGH RANDOM						 LF	 LG			
	Pieces	12		LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
	Mq.	1,08		THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
Kg.	24,00	GLASIERTES FEINSTEINZEUG		STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	
 Europallet	Boxes	44		LA PORCELAINE EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	Mq.	47,52	10,5 mm	RESISTANT	~0,1%		GA	R9			R12	-	
	Kg.	1076,00	ISO 10545.12	ISO 10545.3			5					A+B	
	Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces												



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com

