

14oraitaliana

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



Rasp



Un'indagine approfondita sull'estetica dei cementi ha dato origine alla collezione Rasp.
Dal forte carattere materico, la superficie presenta parti brillanti intervallate a zone opache che rimandano al processo di essiccazione della materia.
Disponibile in una doppia versione - liscia e strutturata.
Tre decori mono pattern in formato 25x25 e abbinabili cromaticamente ai formati base, impreziosiscono la collezione attraverso un uso elegante e sobrio del colore.
FRAME si sviluppa attraverso quadrati concentrici che ruotano intorno ai toni dell'ocra e del ruggine.
LEAF, la più chiara delle tre proposte, introduce tinte brune e avio attraverso l'uso di elementi geometrici a forma di rombo.
OCTAGON completa la serie con un terzo motivo regolare e rigoroso facendo di Rasp una collezione dalla sfaccettate possibilità progettuali.

The creation of Rasp collection was inspired by a thorough analysis on the aesthetics of cement.

The strong impact of its soft and contemporary surface is composed by alternated shiny and matt sections which recall the hydration process of concrete.

Available in two versions - smooth and hammered - .

Three mono pattern decorations in size 25x25 / 9,84"x9,84 (that can be chromatically combined to the three basic tiles) enrich the collection with an elegant and sober use of the color.

FRAME consists of small concentric squares in rust and ocher colors.

LEAF, the proposal with the lightest color of the three variants, presents brown and blu shades in rhombus forms.

OCTAGON completes the range with a rigorous and regular decoration giving RASP many different design options.


Rasp

Cemento


Rasp

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



75x75 - 29,5"x29,5"



75x75 - 29,5"x29,5"



37,5x75 - 14,7"x29,5"



CEMENTO
75x150
0143522
75x75
0142455
37,5x75
0142459



MASTICE
75x75
0142457
37,5x75
0142461



FANGO
75x150
0143523
75x75
0142456
37,5x75
0142460



LAVA
75x75
0142458
37,5x75
0142462



CEMENTO HIT
75x75
0142463
37,5x75
0142467



MASTICE HIT
75x75
0142465
37,5x75
0142469



FANGO HIT
75x75
0142464
37,5x75
0142468



LAVA HIT
75x75
0142466
37,5x75
0142470


Rasp

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



Skirting 75x5- 29,5"x3,6"



Corner Piece 75cm - 29,5"



CEMENTO
Skirting 75x5
0142777
Corner Piece
RACP40



MASTICE
Skirting 75x5
0142779
Corner Piece
RACP60



FANGO
Skirting 75x5
0142778
Corner Piece
RACP50



LAVA
Skirting 75x5
0142780
Corner Piece
RACP70

Rasp - Decor



FRAME
0144574



LEAF
0144575












OCTAGON
0144576



25x25- 9,84"x9,84"

Dati Tecnici / Technical Info

| NORMA STANDARD | CARATTERISTICHE FEATURES | VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED | |
|--|---|--|--|
|  | DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettilinearità degli spigoli ortogonalità planarità | SIZES length and width thickness straightness of edges wedging fiatness | ± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5% |
| | ISO 10545.2 | | Conforme In conformity with standard |
|  | ISO 10545.3 | Assorbimento d'acqua Water absorption | ≤ 0,5% |
| | ASTM C373 | | < 0,5 % |
|  | ISO 10545.4 | Resistenza alla flessione Bending strength | > 35 N/mm2 |
| | ASTM C658 | | Resistente Resistant |
|  | ISO 10545.9 | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant | Resistente Resistant |
| | ASTM C484 | | no samples must show visible defects Unaffected |
|  | ISO 10545.12 | Resistenza al gelo Frost resistance | Resistente Resistant |
| | ASTM C1026 | | Unaffected Unaffected |
|  | ISO 10545.13 | Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks | GA GLA GHA |
| | ASTM C650 | | Resiste Resistant Unaffected |
|  | ISO 10545.7 | Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion | - |
| | ASTM C648 | | Classe PEI 5 Classe PEI 5 |
|  | DIN 51130 | Resistenza allo scivolamento Skid resistance | R9 R11 Hit |
| | DCoF (Bot 3.000) ANSI A 137.1:2012 | | ≥ 0,42 >0,42 |
|  | ISO 10545.14 | Resistenza alle macchie Resistance to stains | Valore minimo Min. value 3 |
| | | | 5 |

14oraitaliana

TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY
Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com